

Fiche de données de sécurité

SECTION I - IDENTIFICATION

NOM DU PRODUIT : Le chewing-gum et de la cire de bougie (A-084)
CODE PRODUIT : 90-084C
UTILISATION DU PRODUIT : Gomme à mâcher Remover
NOM DE LA SOCIÉTÉ : Wood Wyant Canada, Inc.
SOCIÉTÉ ADRESSE : 42, rue de l'Artisan, Victoriaville, Quebec G6P 7E3
COMPANY TÉLÉPHONE : 1-800-361-7691
TÉLÉPHONE D'URGENCE : CANUTEC 1-613-996-6666 (Collect Calls Accepted)

SECTION II - IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION: Aérosol inflammable: Catégorie 1

MENTION DE DANGER(S) : DANGER : Extrêmement Inflammable aérosol contient un gaz sous pression; peut exploser s'il est chauffé.

Ce produit contient les éléments suivants : pourcentage de produits chimiques d'une toxicité inconnue: 0 %

MISE EN GARDE : Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après usage. Protéger de la lumière du soleil. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F.



SYMBOLE :

DANGERS NON AUTREMENT CLASSÉS : N/A

SECTION III - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

INGRÉDIENT DANGEREUX	NUMÉRO CAS	POUR CENT
Le propane/butane	68476-86-8	60-100 %

SECTION IV - MESURES DE PREMIERS SECOURS

YEUX : Rincez immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin si l'irritation se développe.

INGESTION: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par l'autorité médicale. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

INHALATION: Passer à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si elle ne respire pas pratiquer la respiration artificielle ou à tout signe de perte de conscience immédiatement consulter un médecin.

PEAU : La peau permettent de revenir à la température ambiante. Consulter un médecin.

LES DANGERS AIGUS POUR LA SANTÉ : Aucune connue

DANGERS CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Aucune connue

NOTE AU MÉDECIN : Il n'y a pas de régime de traitement spécifique. Traitement de surexposition doit viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient.

SECTION V - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION : Produit chimique sec, le dioxyde de carbone, une mousse d'alcool, et l'eau pulvérisée ou de brouillard.

MOYENS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS : N/A

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES: Usure approuvé par le NIOSH appareil respiratoire autonome avec une pièce faciale complète exploité en une pression positive demand mode avec des vêtements de protection corporelle complète lorsque la lutte contre les incendies. Éviter tout contact avec la peau et inhalation de fumées, vapeurs, et les produits de décomposition. Refroidir les conteneurs exposés incendie avec de l'eau du brouillard pour empêcher l'éclatement.

DANGERS D'EXPLOSION ET D'INCENDIE INHABITUELLE: Tenir à l'écart des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Oxydes de carbone

SECTION VI - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE : Se reporter à la section VIII de l'équipement de protection personnelle approprié.

DÉVERSEMENT : Produit sera normalement s'évaporent rapidement, ne laissant aucun résidu. Ventiler la zone particulièrement faible des endroits où les vapeurs de lourds pourrait recueillir.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Mise au rebut conformément à toutes les réglementations en vigueur.

RCRA État : Non dangereux - Ce produit s'évapore facilement aux conditions atmosphériques normales.

SECTION VII - MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE : Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après usage.

AUTRES PRÉCAUTIONS : Tenir hors de la portée des enfants.

INCOMPATIBILITÉ : Les matières comburantes

SECTION VIII - CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

INGRÉDIENT DANGEREUX	OSHA PEL	ACGIH TLV
Le propane/butane	1000 ppm	1000 ppm

DES CONTRÔLES D'INGÉNIERIE / VENTILATION : La ventilation générale et échappement local devrait être adéquat.

PROTECTION RESPIRATOIRE: Usure NIOSH/MSHA a approuvé la protection respiratoire s'il est utilisé dans des espaces confinés, mal aérés.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE : Lunettes de sécurité

MESURES COMPLÉMENTAIRES : Matières sont un mélange de gaz de pétrole liquéfié. Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue. Contact direct avec la peau peut provoquer des gelures.

SECTION IX - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT : Canister n'est pas visible de pulvérisation dans des conditions standard.

ODEUR : Aucune odeur distincte

SEUIL OLFACTIF : N/D

POINT D'ÉBULLITION : Plage = -0,9° à 31,1°F

POINT DE CONGÉLATION : -309 °F

INFLAMMABILITÉ : Aérosol extrêmement inflammable

POINT ÉCLAIR : -155 °F (-104°C)

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION : 450°C (842°F)

LIMITE INFÉRIEURE D'INFLAMMABILITÉ : N/D

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE : N/D

PRESSION DE VAPEUR (mm Hg) : N/D

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) : 1,85

TAUX D'ÉVAPORATION : > 3 (rapide)

DENSITÉ SPÉCIFIQUE (H₂O=1) : 0,56 @ 77°F (25°C)

pH : N/A

LES SOLIDES (%) : 0 %

SOLUBILITÉ DANS L'EAU : 0,008 % @ 70°F (21°C)

COEFFICIENT De Partition : N-Octanol/Eau (Kow) : N/D

Volatilité Y COMPRIS L'EAU (%) : 100 %

LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) : 100 %

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE (Volts) : N/A

TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION : N/D

VISCOSITÉ : N/D

SECTION X - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ : Aucune connue

STABILITÉ CHIMIQUE: Stable

CONDITIONS À ÉVITER : Des températures supérieures à 122 °F et des sources d'ignition.

Fiche de données de sécurité

INCOMPATIBILITÉ : Les matières comburantes

DÉCOMPOSITION DANGEREUX OU SOUS-PRODUIT : Oxydes de carbone

RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES : Aucune connue

SECTION XI - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : propane/butane (68476-86-8) (CL50 par inhalation, rat, 4hr) 685 mg/m3

LES VOIES D'ENTRÉE : Yeux, inhalation, peau

YEUX: Peut provoquer une irritation, une rougeur.

INGESTION: Pas un itinéraire probable de l'exposition dans des conditions normales de manutention produit conditions.

INHALATION : L'inhalation des vapeurs peut produire des effets anesthésiques et sentiment d'euphorie. Surexposition prolongée peut entraîner une accélération de la respiration, maux de tête, des étourdissements, la narcose, unconciousness, et la mort par asphyxie en fonction de la concentration et du temps d'exposition.

PEAU : Contact avec liquide d'évaporation peut causer des engelures.

CONDITION MÉDICALE AGGRAVÉE : Une exposition excessive va aggraver respiratroy cardiovasculaire ou maladies pulmonaires.

LES DANGERS AIGUS POUR LA SANTÉ : Aucune connue

DANGERS CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Aucune connue

CANCÉROGÉNICITÉ : OSHA : Aucun ACGIH : Aucune NTP : Aucun CIRC : Aucun Autre : Aucun

SECTION XII - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES : Non établie

BIODÉGRADABILITÉ : Composants ou les composants de ce produit ne sont pas biodégradables.

BIOACCUMULATION : Ce produit ne devrait pas se bioaccumuler.

LA MOBILITÉ DU SOL : Ce produit est mobile dans le sol.

D'AUTRES DANGERS ÉCOLOGIQUES : Aucune connue

SECTION XIII - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Mise au rebut conformément à toutes les réglementations en vigueur.

RCRA ÉTAT : Non dangereux - Ce produit s'évapore facilement aux conditions atmosphériques normales.

SECTION XIV - DES INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : Aérosols, Ltd. qté.

CLASSE DE DANGER/DIVISION : 2.1

ONU/NA NUMÉRO: ONU 1950

GROUPE D'EMBALLAGE : N/A

LE TRANSPORT AÉRIEN

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : Aérosols, Ltd. qté.

CLASSE DE DANGER/DIVISION : 2.1

ONU/NA NUMÉRO: ONU 1950

GROUPE D'EMBALLAGE : N/A

L'EXPÉDITION PAR EAU :

NAVIRE (OMI/IMDG)

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : Aérosols, Ltd. qté.

CLASSE DE DANGER/DIVISION : 2.1

ONU/NA NUMÉRO: ONU 1950

GROUPE D'EMBALLAGE : N/A

LES DANGERS ENVIRONNEMENTAUX DE L'EAU : N/A

SECTION XV - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

LA TSCA STATUT : Tous les produits chimiques sont énumérés ou exemptés.

CERCLA (RÉPONSE COMPLÈTE COMPENSATION, AND LIABILITY ACT) : Aucun

LA LEP 311/312 LES CATÉGORIES DE DANGER : Risque d'incendie

Fiche de données de sécurité

LA LEP 313 INGRÉDIENTS : propane/butane (68476-86-8)

CLEAN WATER ACT : Aucun

LES RÈGLEMENTS D'ÉTAT : California Proposition 65 : aucun

LES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

NFPA SANTÉ : 1

SIGS HEALTH: 1

NFPA INFLAMMABILITÉ : 4

SIGS INFLAMMABILITÉ : 4

NFPA RÉACTIVITÉ : 0

SIGS RÉACTIVITÉ : 0

NFPA AUTRE : N/A

SIGS PROTECTION : a

SECTION XVI - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PRÉPARATION PAR : Jonathon Jarvis

DATE DE PRÉPARATION: 07/09/2013

DATE DE RÉVISION: 07/28/2016

N/A = Non Applicable; N/D = Non Déterminé

AVERTISSEMENT : Pour le meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, il n'y a pas présomption de responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Détermination finale de l'aptitude d'un matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains risques sont décrites dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir que ces derniers sont les seuls risque qui existe. L'information contenue dans la présente SDD a été obtenue à partir de sources actuelles et fiables; toutefois, les données sont fournies sans aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou la précision. Depuis l'imposition de conditions ou de manutention, l'entreposage et l'élimination de ce produit sont hors du contrôle du fabricant, le fabricant ne sera pas tenu responsable de la perte, le dommage ou frais découlant de l'utilisation inadéquate des produits. Aucune garantie, exprimée ou déduit, concernant le produit décrit dans la présente SDD doit être créée ou inférée par toute déclaration dans le cadre de cette SDS. Divers organismes gouvernementaux peuvent avoir des règlements spécifiques concernant le transport, la manutention, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination de ce produit qui ne peut pas être couverte par la présente SDD. L'utilisateur est responsable pour le plein respect.