

Fiche de Données de sécurité

SECTION I - Identification

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT : Spray Glo Poli à meubles
CODE PRODUIT: 90-077D
UTILISATION RECOMMANDÉE : Meubles polonais
RESTRICTIONS D'UTILISATION : Aucun connu
NOM DE LA SOCIÉTÉ : Wood Wyant Canada, Inc.
ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ : 42, rue de l'Artisan, Victoriaville, QC G6P 7E3
ENTREPRISE TÉLÉPHONE : 819-758-1541
TÉLÉPHONE D'URGENCE: 613-996-6666

SECTION II – DANGERS IDENTIFICATION

CLASSIFICATION: Aérosol inflammable : Catégorie 2

Gaz liquéfié de

DÉCLARATION DE DANGER (S) : AVERTISSEMENT : Aérosol inflammable. Contient du gaz sous pression; Peut exploser s'il est chauffé. Ce produit contient le pourcentage suivant de produits chimiques de toxicité inconnue: 0%

DÉCLARATIONS DE PRÉCAUTION : Éloignez-vous de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. -Pas de tabac. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Récipient pressurisé : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Protégez-vous de la lumière du soleil. Ne vous exposez pas à des températures supérieures à 50°C/122°F. Conserver dans un endroit bien aéré.

SYMBOLE:



DANGERS NON CLASSÉS AUTREMENT : N/A

SECTION III – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES

INGRÉDIENT DANGEREUX	NUMÉRO CAS	POURCENTAGE
Propane/n-Butane	68476-86-8	10-30%

SECTION IV - MESURES DE PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer immédiatement à l'eau pendant 15 à 20 minutes tout en tenant les paupières ouvertes. Consultez un médecin si l'irritation persiste.

INGESTION: En cas d'ingestion : Rincer la bouche. N'induirez PAS de vomissements. Obtenir des conseils médicaux ou Attention.

INHALATION: Passer à l'air frais. Si des difficultés respiratoires persistent, consultez un médecin.

PEAU: Laver immédiatement avec du savon et de l'eau chaude pendant 15 minutes.

RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ : Oeil: picotements, déchirures, rougeurs

Orales: Risque d'aspiration

RISQUES CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Aucun connu

NOTE AU MÉDECIN : S'il est ingéré, le matériau peut être aspiré dans les poumons et causer une pneumonite chimique. Traiter de façon appropriée.

SECTION V – LUTTE CONTRE L'INCENDIE MESURES

MÉDIAS EXTINCTEURS : Produit chimique sec, mousse ou dioxyde de carbone (CO₂).

SUPPORTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS : N/A

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE : Portez un appareil respiratoire autonome approuvé par niosh avec un morceau complet du visage actionné dans un mode de demande de pression positive avec des vêtements de protection du corps entier lors de la lutte contre les incendies. Évitez tout contact avec la peau et respirez de la fumée, des émanations et des produits de décomposition. Refroidir les contenants exposés au feu avec du brouillard d'eau pour éviter l'éclatement.

RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : Éloignez-vous des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Je ne fume pas. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation.

Fiche de Données de sécurité

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Aucun connu

SECTION VI – MESURES DE REJET ACCIDENTEL

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE: Reportez-vous à l'article VIII pour l'équipement de protection individuelle approprié.

DÉVERSEMENT: Absorberez avec des matériaux non combustibles comme la vermiculite, le sable ou la terre et rincez avec une petite quantité d'eau savonneuse. Ne laissez pas s'écouler dans les égouts ou les égouts pluviaux. Disposer conformément aux réglementations locales, état et fédérales.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Disposer conformément aux réglementations fédérales, état et locales.

STATUT RCRA: Le produit doit être entièrement caractérisé avant l'élimination (40 CFR 261).

SECTION VII – MANUTENTION ET STOCKAGE

MANIPULATION ET STOCKAGE : Protégez-vous de la lumière du soleil. Ne vous exposez pas à des températures supérieures à 50°C/122°F. Magasin fermé.

Récipient pressurisé : Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.

AUTRES PRÉCAUTIONS: Aucun

INCOMPATIBILITÉ: Alcalis forts, oxydants, bases, métaux réactifs et caoutchouc naturel

SECTION VIII – CONTRÔLES D'EXPOSITION/PERSONNEL

INGRÉDIENT DANGEREUX	OSHA PEL	ACGIH TLV
Propane/n-Butane	N/A	1000 ppm

CONTRÔLES TECHNIQUES / VENTILATION: Ventilation générale adéquate.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Non requis avec une utilisation normale. Portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH/MSHA si les limites d'exposition sont dépassées.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE: Lunettes de sécurité

MESURES SUPPLÉMENTAIRES : Lavez-vous les mains et les vêtements en contact avec le produit après utilisation.

SECTION IX - PHYSIQUE ET CHIMIQUE PROPRIÉTÉS

APPARENCE: Mousse blanche

ODEUR: Parfum de citron

SEUIL D'ODEUR : N/D

pH: 6-7

POINT DE FUSION/POINT DE CONGÉLATION : N/D

POINT D'ÉBULLITION INITIAL ET PLAGE D'ÉBULLITION : > 390 °F

POINT D'ÉCLAIR: 200° F

TAUX D'ÉVAPORATION: Lent

INFLAMMABILITÉ (solide/gaz) : Aérosol inflammable

INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE OU LIMITES EXPLOSIVES :

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE : N/D

LIMITE SUPÉRIEURE D'INFLAMMABILITÉ : N/D

LIMITE EXPLOSIVE INFÉRIEURE (%): N/D

EXPLOSIVE LIMITE SUPÉRIEURE (%): N/D

PRESSION DE VAPEUR (mm Hg): N/D

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1): N/D

DENSITÉ RELATIVE (H₂O=1): 0.94-0.97 @ 77° F (25° C)

SOLUBILITÉ (IES): 75%

COEFFICIENT DE PARTITION: n-OCTANOL/EAU (K_{ow}): N/D

TEMPÉRATURE D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE : N/D

TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION: N/D

VISCOSITÉ: N/D

SECTION X – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: S'il est exposé à de forts oxydants, présente un risque d'explosion.

Fiche de Données de sécurité

STABILITÉ CHIMIQUE : Stable

RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES : Aucun connu

CONDITIONS À ÉVITER : Températures supérieures à 122°F et sources d'inflammation.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES: Alcalis forts, oxydants, bases, métaux réactifs et caoutchouc naturel

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Oxydes de carbone, divers hydrocarbures

SECTION XI – TOXICOLOGIQUE INFORMATIONS

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES: Non établi

VOIES D'ENTRÉE: Yeux, Ingestion, Inhalation, Peau

YEUX: Provoque une légère irritation.

INGESTION: Peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, de la diarrhée, des vomissements. nocif s'il est avalé.

INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires.

PEAU: Peut causer une irritation, un défeçage localisé. Les rougeurs et les démangeaisons ou la sensation de brûlure peuvent indiquer une exposition excessive.

CONDITION MÉDICALE AGGRAVÉE : Les troubles préexistants de la peau, du système respiratoire et des yeux seront aggravés par une surexposition.

RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ : Oeil: picotements, déchirures, rougeurs Orales: Risque d'aspiration

RISQUES CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Aucun connu

CANCÉROGÉNÉCITÉ: OSHA: Non ACGIH: Non NTP: Non CIRC: Non AUTRES: N/A

SECTION XII – ÉCOLOGIQUE INFORMATIONS

ÉCOTOXICITÉ: Empêcher le ruissellement vers les égouts, les ruisseaux ou d'autres plans d'eau contiennent de produits d'eau.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ : Ce produit est biodégradable.

POTENTIEL BIOACCUMULATIF : On ne s'attend pas à ce que ce produit soit bioaccumuler.

MOBILITÉ DANS LE SOL : Ce produit est mobile dans le sol.

AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES : Aucun connu

SECTION XIII – ÉLIMINATION CONSIDÉRATIONS

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Disposer conformément aux réglementations fédérales, état et locales.

STATUT RCRA: Le produit doit être entièrement caractérisé avant l'élimination (40 CFR 261).

SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATIONS

NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ : Aérosols, Ltd. Qty.

CLASSE/DIVISION DE DANGER : 2.1

ONU/NA NOMBRE: ONU 1950

EMBALLAGE GROUPE: N/A

EXPÉDITION AÉRIENNE

NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ : Aérosols, inflammables

CLASSE/DIVISION DE DANGER : 2.1

ONU/NA NOMBRE: ONU 1950

EMBALLAGE GROUPE: N/A

EXPÉDITION PAR L'EAU :

NAVIRE (OMI/IMDG)

NOM D'EXPÉDITION APPROPRIÉ : Aérosols

CLASSE/DIVISION DE DANGER : 2.1

ONU/NA NOMBRE: ONU 1950

EMBALLAGE GROUPE: N/A

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX EAU : N/A

SECTION XV - RÉGLEMENTAIRE INFORMATIONS

Fiche de Données de sécurité

STATUT TSCA: Tous les produits chimiques sont répertoriés ou exemptés.

CERCLA (COMPREHENSIVE RESPONSE COMPENSATION, AND LIABILITY ACT): Aucun

SARA 311/312 CATÉGORIES DE DANGERS: Aucun

SARA 313 INGRÉDIENTS À DÉCLARER : Aucun

LOI SUR L'EAU PROPRE : Aucun

RÈGLEMENTS DE L'ÉTAT: California Proposition 65: Aucun

RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX : Tous les composants sont répertoriés ou exemptés.

NFPA SANTÉ:	1	HMIS SANTÉ:	1
NFPA INFLAMMABILITÉ:	1	HMIS INFLAMMABILITÉ:	1
NFPA RÉACTIVITÉ:	1	HMIS RÉACTIVITÉ:	1
NFPA AUTRES:	Aucun	HMIS PROTECTION:	Un

SECTION XVI - AUTRES INFORMATIONS

PRÉPARATION PAR: Andrew Bach

DATE PRÉPARÉE: 12/12/2012

DATE DE RÉVISION: 12/01/2020

N/A = Non Applicable; N/D = Non Déterminé

AVERTISSEMENT: À notre connaissance, l'information contenue dans le ci-après est exacte. Toutefois, il n'y a pas de prise en charge de la responsabilité Précision Ou Exhaustivité De Lla Informations Contenues Présentes. Final Détermination De Aptitude De Tout Matériel Est Lla Seul responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans les Nous ne peut garantir qu'il s'y a là le seul danger qui existe. Les renseignements contenus dans ce SDD ont été obtenus de sources actuelles et fiables; toutefois, les données sont fournies sans aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à leur exactitude ou exactitude. Étant donné que les conditions ou la manipulation, l'entreposage et l'élimination de ce produit échappent au contrôle du fabricant, le fabricant ne sera pas responsable de la perte, des blessures ou des dépenses découlant de l'utilisation inappropriée des produits. Aucune garantie, exprimée ou déduite, concernant le produit décrit Dans Ce Sds Est Bve Créé Ou Déduit Par Tout Déclaration Dans Ce Sds. Divers Gouvernement Agences Mai Ont Spécifique règlements concernant le transport, la manutention, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination de ce produit qui peuvent ne pas être couverts par ce SDD. L'utilisateur est responsable de la Conformité.